



GF 502

GRASSO AL LITIO

GRASSO AL LITIO MULTIPURPOSE

DESCRIZIONE

Grasso multifunzionale formulato con saponi di litio e olio minerale altamente raffinato, additivi antiusura e antiruggine.

SETTORI

- AGRICOLTURA
- AUTOMOTIVE
- EDILIZIA
- INDUSTRIA MECCANICA
- NAVALE
- TRASPORTI

VANTAGGI

- ECCELLENTE RESISTENZA ALL'OSSIDAZIONE
- ANTIUSURA, ANTICORROSIONE E ANTIRUGGINE
- BUON POTERE ADESIVANTE
- RESISTE ALL'AZIONE DILAVANTE DELL'ACQUA
- NOTEVOLE STABILITÀ MECCANICA E LUBRIFICANTE

APPLICAZIONI

Lubrificazione generale di autoveicoli, di cuscinetti a rotolamento di macchinario industriale operante in condizioni medio/gravose di carico, temperature elevate, presenza d'acqua.

PERNI - SNODI - GIUNTI - POMPE ACQUA - MOZZI
ALTERNATORI - INGRANAGGI - SERRATURE
MOZZI RUOTE - SLITTE - CAVI - GUAINE, ECC.

UTILIZZO

Può essere applicato a pennello o con una spatola avendo cura di spalmarlo in strato sottile ed uniforme sulle parti da lubrificare. Preventivamente pulire e sgrassare le superfici metalliche (qualora vi fosse ruggine, questa va eliminata prima dell'utilizzo del grasso)

DATI TECNICI

Classe consistenza NLGI:	2	Intervalli di temperature:	-25 + 120°C
Aspetto:	Pomatoso	Punto Goccia (ASTM D566):	190°C
Colore:	Beige	Penetrazione lavorata (60 colpi):	280 mm/2
Carico saldatura (IP 239):	120kg	Penetrazione lavorata (100.000 colpi):	292 mm/2

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



www.faren.com

SK SOLKEM INDUSTRIES SRL  Corso Europa, 85-91- 20033 Solaro (MI)

 www.faren.com  + 39 02 84505 481

